

**DET  
SMARTA  
SÄTTET  
ATT  
ELDA MED  
PELLETS**



GOTFIRE PELTEC

# BEKVÄMA PAKETLÖSNINGAR MED ENKEL STYRNING OCH SMART TEKNIK



GOTFire PelTec | 24-48



GOTFire PelTec | 12



GOTFire PelTec | 18

Våra helautomatiska pelletspannor PelTec är moderna, säkra och pålitliga värmekällor med integrerad brännare och inbyggt pelletsförråd. De finns i flera olika effekter för att täcka de flesta värmebehov: 12, 18, 24, 36 och 48 kW.

Pannorna är lätta att koppla ihop med andra värme produkter och är försedda med en avancerad digital styrenhet med pekskärm som styr funktioner och kringutrustning på ett enkelt och smidigt sätt. Här finns många smarta funktioner såsom lambda-styrning, schemalagd drift, styrning av ackumulatortank samt nivågivare i pelletsförrådet för att nämna några.

Automatisk tändning och självrengörande funktion säkerställer driften även med pellets av varierande kvalitet. Autorengöringen minskar energiförlusterna, vilket ger en hög verkningsgrad och ett minimum av underhåll. Asktunnan töms efter cirka tre påfyllningar av pelletsförrådet.

Pannorna uppfyller även Klass 5, den högsta europeiska standarden enligt EN 303-5:2012 vilket i praktiken innebär mycket låga utsläpp och en hög verkningsgrad (<93%).

Våra pannor är välutrustade redan från start med exempelvis Lambda, men det finns även en rad olika tillbehör att komplettera med: larm- och nivåmeddelanden via GSM, rumstermostat, webbövervakning via WiFi, automatisk påfyllning av pellets via vakuumsug från bulkförråd m.m.

Fler och fler inser idag hur smart det är att elda med fastbränsle såsom pellets – det är miljövänligt, ekonomiskt och säkert. Något som du alltid kan lita på när du väljer värme produkter från GOTFire!




*Den digitala styrenheten med pekskärm innehåller många smarta funktioner, är överskådlig och gör det lekande lätt att manövrera pannan. Det går även att övervaka och få info via WiFi.*




*Kompakt design med integrerade funktioner som ger låga utsläpp och hög verkningsgrad samt minimalt med underhåll tack vare den automatiska rengöringen.*




# TEKNISKA SPECIFIKATIONER




PelTec | 12



PelTec | 18



PelTec | 24-48



GOTFire PelTec	12	18	24	36	48
Märkeffekt, kW	12	18	24	36	48
Effektspann, kW	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48
Skorstensanslutning, Ø mm	130	130	130	150	150
Max arbetstemperatur, °C	90	90	90	90	90
Max systemtryck, bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pannvattenvolym, liter	78	76	100	108	135
Pelletsförråd, liter	340	340	340	340	340
Vikt, kg	328	349	402	455	478
Bredd, mm (A)	1200	1420	1420	1485	1485
Höjd, mm (B)	1560	1560	1560	1560	1560
Djup, mm (C)	1105	1105	1080	1160	1175
Energiklass	A+	A+	A+	A+	A+

*Pannorna levereras med lösa täckplåtar för att underlätta vid installation i trånga utrymmen.  
Vi reserverar oss för eventuella fel och tekniska förändringar.*

Aterförsäljare



GOTFire AB

Vänge Gandarve 510, 622 36 Romakloster · Gotland  
Tel 0498-20 17 50 · info@gotfire.se · www.gotfire.se