

Effektiva pelletskaminer

Effektiv pelletskamin – Z8 & Z12

Pellets-kamin i stål med hög effektivitet, konstruerad för pelletseldning. Kaminen har en modern design med ett stort frontglas som bidrar till en ökad stämning i rummet. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till vecko programmering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminerna finns i gråsvart och i vitt enligt bilden.



Kompakt pelletskamin – ZS10



Kompakt pelletskamin med modern och slimmad design, för denna kamin finns det alltid plats. Kaminen är konstruerad för pelletseldning. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till veckoprogrammering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminerna finns i gråsvart och i vitt enligt bilden.

Vattenmantlad pelletskamin – ZV14-32

Vattenmantlad pelletskamin i stål med hög effektivitet, konstruerad för pelletseldning. Kaminen har en modern design med ett stort frontglas som bidrar till en ökad stämning i rummet. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till veckoprogrammering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminerna finns i gråsvart och i vitt enligt bilden.



Effektiv pelletskamin



		Z8	Z12
Effekt	kW	2,64 – 6,42	2,64 – 9,05
Pellets åtgång	kg/h	0,6 – 1,4	0,6 – 2,6
Effektivitet	%	92,06 – 92,70	89,53 – 92,70
Anslutning rökrör	Ø mm	80	80
Förrådskapacitet	lit kg	20 13	20 13
Driftstid	h	9 - 22	6,5 - 22
Energiåtgång vid nominell uteffekt	W	100 - 300	100 - 300
Nettovikt	kg	82	91
Dimensioner	mm	495*490*910	495*490*1000



Kompakt pelletskamin



		ZS10
Effekt	kW	2,92 – 9,01
Pellets åtgång	kg/h	0,62 – 1,98
Effektivitet	%	92,66 – 95,93
Anslutning rökrör	Ø mm	80
Förrådskapacitet	kg	17
Driftstid	h	11 - 24
Energiåtgång vid nominell uteffekt	W	100
Nettovikt	kg	100
Dimensioner	mm	935*280*935



Vattenmantlad pelletskamin



		ZV14	ZV20	ZV24	ZV32
Total effekt	kW	4,17-12,46	5,1-18,46	5,1-22,14	8,57-30,48
Vatten effekt	kW	3,32-10,48	3,9-15,05	3,9-18,1	6,51-24,38
Luft effekt	kW	0,85-1,98	1,2-3,41	1,2-4,04	2,06-6,1
Pelletsåtgång	Kg/h	1,067-3,017	1,08-4,00	1,08-4,80	1,82-6,6
Effektivitet	%	91,55-94,72	94,3-95,4	93,8-95,4	93,8-95,4
Anslutning rökrör	Ø mm	80	80	80	100
Vattenvolym	lit	17	50	50	60
Förrådskapacitet	kg	17	42	42	57
Drifttid	h	6,5-25	10,5-39	9-39	8,5-31
Energiåtgång vid nominell uteffekt	w	110-320	140-350	140-350	140-350
Nettovikt	kg	140	230	230	280
Dimensioner	mm	485*490*998	615*675*1270	615*675*1270	672*722*1384

