



KWB Classicfire 1

- Liten och kompakt startmodell
- Bekvämt med halvmetersved
- Perfekt att kombinera med ditt befintliga värmesystem



Vedeldningssystem
15 – 20 kW

Detaljerad information om KWB Classicfire 1 vedeldningssystem

Låg bränsleförbrukning

tack vare effektanpassning med varvtalsreglerad sugande rökgasfläkt, som också ger ekonomisk drift.

Effektiv förbränning

uppnås tack vare lambdasond och flamsensor, som kontinuerligt övervakar och optimerar förbränningen.

Hög och jämn effekt

tack vare halvautomatisk rengöring av värmeväxlaren. Rengör enkelt genom att dra i handtaget till spakotningen. En ren värmeväxlare säkerställer jämn och kontinuerlig värmeöverföring.

Låga utsläpp

tack vare den värmebeständiga kammaren för efterförbränning av rökgaserna, som sker vid mycket hög temperatur.

Snabb värme

med snabbbladdningsventil som gör att den övre delen av ackumulatortanken laddas först. Varmvattnet leds sedan snabbt vidare ut till värmesystemet.

Enkel och flexibel manövrering

Styrsystemet KWB Comfort 4 handhas via en färgpeksskärm eller med hjälp av ett scrollhjul. Scrollhjulet är praktiskt när du bär handskar vid tex påfyllning av ved.



Stabila skyddsplåtar

av metall med reptålig lack.

Tekniska data

CF1	Enhet	CF1 15	CF1 20
Nominell effekt	kW	15,0	20,0
Pannans verkningsgrad nominell effekt	%	92,6	92,3
EU energimärkning ²	–	A+	
Vattensida			
Akkumulatortank krävs: Ja	–	✓	
Rekommenderad volym, ackumulatortank	l	1000	1500
Rökgassida (data för skorstensberäkning)			
Anslutningshöjd, rökrör	mm	1.395	
Rökrörsdiameter	mm	130	
Vedmagasin			
Vedmagasin, volym	l	80	
Bränsle			
Tillåtna bränslen: Vedklabb A2 / D15 L50 enl. EN ISO 17225-5	–	✓	
Elsystem			
Elanslutning	–	230V, 1~ 50Hz, C13 A	

²⁾ Energieffektivitetsindex för sammansatt system bestående av vedeldningspanna och temperaturregulator

Webb:
Läs mer

